Développement d'un critère général basé sur des concepts thermodynamiques pour évaluer la faisabilité de tous les procédés de distillation extractive

Vincent GERBAUD, *Ivonne RODRIGUEZ-DONIS*

Comment séparer un mélange non idéal A-B par distillation ?

- L'option la plus commune : ajouter un tiers corps / entraîneur E
 - Distillation azéotropique
 - → E est ajouté avec la charge initiale
 - Distillation extractive
 - → E est ajouté en continue durant l'opération

Courbe de résidu : concept N°1 de la dist. azéotropique

- Distillation de rayleigh
 - Distillation discontinue simple

$$\text{BMG} \quad \frac{dU}{dt} = -\dot{V} \quad \text{BMP} \quad \frac{d(Ux_i)}{dt} = -\dot{V} \cdot y_i$$

Le Génie des Procédés

$$\frac{dx_i}{d\tau} = (x_i - y_i)$$

Courbe de résidu

La thermodynamique

$$y_i = \frac{\gamma_i \cdot f_i^\circ(T)}{\phi_i^V \cdot P} \cdot x_i$$

Relation d'équilibre

Courbe de résidu : concept N°1 de la dist. azéotropique

• Réseau de courbes de résidu

– Topologie des systèmes différentiels

Le Génie des Procédés

$$\frac{dx_i}{d\tau} = (x_i - y_i)$$

Courbe de résidu

La thermodynamique

$$y_i = \frac{\gamma_i \cdot f_i^\circ(T)}{\phi_i^V \cdot P} \cdot x_i$$

Relation d'équilibre

1- à R_∞ , **points singuliers** des courbes de résidu = corps purs ou azéotropes.

2- **stabilité** des points singuliers

○ nœud instable [in] ($T_{\text{ébu min}}$),

▽ point selle [s] ($T_{\text{ébu intermédiaire}}$),

● nœud stable [ns] ($T_{\text{ébu max}}$).

3- direction : vers le plus lourd (qui reste au bouilleur) → plus léger en tête

4- à R_∞ , le **profil de composition** dans une colonne de distillation à garnissage de hauteur h et fonctionnant en mode continue suit exactement une courbe de résidu.

$$\frac{dx_i}{dh} = (x_i - y_i)$$

distillation classique :
le plus léger en tête

Toluène
(110,7°C) [s]

Classe
0.0-1

Faisabilité de la distillation azéotropique (E avec A+B)

- Faisabilité à $R \infty$

– Les courbes de résidu s'appliquent

$$\frac{dx_i}{dh} = (x_i - y_i)$$

Synthèse de la distillation extractive : état de l'art

Faisabilité de la distillation azéotropique (E avec A+B)

- Faisabilité à R_∞

– Les courbes de résidu s'appliquent

$$\frac{dx_i}{dh} = (x_i - y_i)$$

Séparation indirecte : x_N pur

Faisabilité de la distillation azéotropique (E avec A+B)

- Faisabilité à R_∞
 - Les courbes de résidu s'appliquent

$$\frac{dx_i}{dh} = (x_i - y_i)$$

- Faisabilité à R & S fini
 - Les profils de composition de chaque section s'intersectent

$$\frac{dx_i}{dh} = \frac{R+1}{R} \cdot \left[\left(\frac{R}{R+1} \right) \cdot x_i + \frac{1}{R+1} \cdot x_D - y_i^* \right] \quad R = \frac{L}{D}$$

$$\frac{dx_i}{dh} = \frac{S}{S+1} \cdot \left[\left(1 + \frac{1}{S} \right) \cdot x_i - \frac{1}{S} \cdot x_N - y_i^* \right] \quad S = \frac{V}{SL_N}$$

Séparation indirecte : x_N pur

Volatilité relative

• Volatilité relative

$$\alpha_{ij} = \frac{K_i}{K_j} = \frac{y_i/x_i}{y_j/x_j} \quad \text{Volatilité relative}$$

- 1- plus α grand (> 2-3) plus distillation facile.
- 2- $\alpha = 1$: courbe d'univolatilité
- 3- $\alpha = 1$: passe par l'azéotrope

Volatilité relative

Volatilité relative

$$\alpha_{ij} = \frac{K_i}{K_j} = \frac{y_i/x_i}{y_j/x_j} \quad \text{Volatilité relative}$$

Qui est le plus volatil ?

AB = A est + volatile que B

Classification Serafimov: 26 diagrammes ternaires A-B-E

✓ Kiva, Hilmen & Skogestad, *Azeotropic Phase Equilibrium Diagrams: A Survey*. *Chem. Eng. Sci.*, 58, 1903-1953, 2003

• Zéotropique ABE

- Unstable node (LOW boiling)
- Stable node (HIGH boiling)
- ▽ Saddle (Intermediate boiling)
- % occurrence

• Azéo_{AB} + pas de nouvel azeotrope

• Azeo_{AB} + 1 nouvel azeotrope

• Azeo_{AB} + 2 nouvel azeotropes

– 5 classes totalisent 85% de tous les diagrammes connus. 1.01a = 21.6%

Une unique règle pour choisir l'entraîneur E

✓ Laroche, et al., 1992, Knapp & Doherty, 1994, Brüggemann & Marquardt 2004

- Règle: $T_{\min}$ ($T_{\max}$) azéotrope → ajouter un entraîneur lourd (léger) qui ne forme AUCUN nouvel azéotrope = diagramme 1.0-1a (21,6% max !)
- Question 1 : Pourquoi y-a-t-il intersection des profils dans la colonne ?

– Section de rectification

$$\frac{dx_i}{dh} = \frac{R+1}{R} \cdot \left[\left(\frac{R}{R+1} \right) \cdot x_i + \frac{1}{R+1} \cdot x_D - y_i^* \right]$$

– Section extractive

$$\frac{dx_i}{dh} = \frac{R+1}{R + (R+1) \cdot \left(\frac{F_E}{V} \right)} \cdot \left[\left(\frac{R}{R+1} + \left(\frac{F_E}{V} \right) \right) \cdot x_i + \frac{1}{R+1} \cdot x_D - \left(\frac{F_E}{V} \right) \cdot x_E - y_i^* \right]$$

– Section stripping

$$\frac{dx_i}{dh} = \frac{S}{S+1} \cdot \left[\left(1 + \frac{1}{S} \right) \cdot x_i - \frac{1}{S} \cdot x_N - y_i^* \right]$$

Synthèse de la distillation extractive : état de l'art

Qui sort en tête ?

- $T_{\min}$ azéotrope + E lourd = classe 1.0-1a
 - Acétone (A) – Heptane (B) + Toluene :
 - C'est A !

- Acétone (A) - méthanol (B) + chlorobenzène :

- C'est B !
 - (pourtant $T_{\text{ebu},B} > T_{\text{ebu},a}$)
- Ou A pour $F_E/F > 12$!

Pourquoi ?

Comprendre la distillation extractive

1.0-1a Residue curve map

• à $R \infty$ & $F_E \rightarrow 0$

– $T_{\min} \text{ azeo} \rightarrow [UN_{rcm}] \rightarrow [SN_{extr}]$

– $A \text{ \& \& B} \rightarrow [S_{rcm}] \rightarrow [S_{extr}]$

– $E \rightarrow [SN_{rcm}] \rightarrow [UN_{extr}]$

Tmin + E lourd
Classe 1.0-1a

• Faisable MAIS x_p et définit un $(F_E/V)_{\min}$

Extractive profile maps

• à R fini, séparatrice extractive instable limite la faisabilité

Classes et $\alpha_{A,B}=1$

- Des possibilités multiples ET connues pour la localisation de la courbe d'univolatilité $\alpha_{A,B}=1$ – Analyse systématique possible

Règle générale pour la distillation extractive

***E* lourd qui ne forme pas d'azéotrope avec A ou B**

- 1.0-1a ($T_{\min} + E$ lourd) : deux possibilités pour $\alpha_{AB}=1$ **RECTIFICATION**

- 1.0-2 ($T_{\max} + E$ Lourd) : deux possibilités pour $\alpha_{AB}=1$

– NB. Les frontières de distillation n'ont aucune importance!

Règle générale pour la distillation extractive

E léger qui ne forme pas d'azéotrope avec A ou B

- 1.0-1a ($T_{\max} + E$ Léger) : deux possibilités pour $\alpha_{AB}=1$

STRIPPING

Résidu pied = B

Mais $\exists (F_E/L_T)_{\min,B}$

(nouveau)

Résidu pied = A

Mais $\exists (F_E/L_T)_{\min,A}$

- 1.0-2 ($T_{\min} + E$ léger) : deux possibilités pour $\alpha_{AB}=1$

Résidu pied = A ds EBA
pour tout F_E

Résidu pied = B ds
 EAB mais $\exists (F_E/L_T)_{\max,B}$

(nouveau)

Résidu pied = B ds
 EAB pour tout F_E

Résidu pied = A ds
 EBA mais $\exists (F_E/L_T)_{\max,B}$

Règle générale pour la distillation extractive

E intermédiaire qui ne forme pas d'azéotrope avec A ou B

- 1.0-1b deux possibilités pour $\alpha_{AB}=1$

STRIPPING

RECTIFICATION

1.0-1b [0.4%]
(nouveau)

- 0.0-1 avec $\alpha_{AB}=1$

0.0-1 bis [11.3 %] des
diagrammes zéotropiques
(nouveau)

Règle générale pour la distillation extractive

Et si E forme un nouvel azéotrope avec A ou B?

- classes 2.0-1, 2.0-2a, 2.0-2b & 2.0-2c ont de nombreuses régions de volatilité : **rectification** (BAC) ou **stripping** (BAC) est faisable ( )

(a) 2.0-1 [0.66%]

(nouveau)

(b) 2.0-2a [0.36 %]

(nouveau)

(c) 2.0-2b [21 %]

(nouveau)

(d) 2.0-2c [0.9 %]

(nouveau)

Règle générale pour la distillation extractive

Conclusions

- **Ce qui était connu**
 - Une seule règle = ajouter un E lourd ne formant pas d'azéotrope pour séparer un azéo $T_{\min}$ (ex. Eau-éthanol + éthylène glycol) = 21.6% des cas
- **Développement d'une règle universelle de faisabilité à R_{∞}**
 - Thermodynamique (volatilité relative et équilibres LV) + mathématiques (classification des 26 diagrammes) + génie des procédés (distillation)
 - Explication de la faisabilité pour la classe 1.0-1a.
 - Quel produit ?
 - Quel procédé : produit en tête ou en pied ?
 - Existence ou non de valeur limites pour F_E
 - Extension à tous les classes topologiques, y compris celles où E forme un nouvel azéotrope : +32% d'alternatives.
- **Batch vs continu ?**
 - Les valeurs limites en batch sont des limites en continu
- **Hétérogène ? ... on y travaille**